

## KCG

Fornecimento sob consulta

### Cinza Escuro c/ Espiral Cinza

#### Serviço Extra Pesado

Especialmente projetada para o bombeamento, sucção ou descarga de materiais abrasivos, possuindo paredes reforçadas para maior durabilidade.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANCE
			25°C	25°C	25°C	25°C			
pol.	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	25°C	25°C	m
4"	99,5	127,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	15 / 30
5"	125,5	154,0	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	151,0	181,0	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	234,0	7,0	100	21,0	298	760	3.000	15 / 30
10"	254,0	291,0	6,7	95	20,0	284	760	3.500	12

### Gris Oscuro con Espiral Gris

Suministro bajo pedido

#### Servicio Extra Pesado

Especialmente diseñada para el bombeo, succión o descarga de materiales abrasivos, con paredes reforzadas para mayor durabilidad.

Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACIO	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo	LARGO
			25°C	25°C	25°C	25°C			
pol.	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	25°C	25°C	m
4"	99,5	127,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	15 / 30
5"	125,5	154,0	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	151,0	181,0	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	234,0	7,0	100	21,0	298	760	3.000	15 / 30
10"	254,0	291,0	6,7	95	20,0	284	760	3.500	12

### Dark Gray with Gray Spiral

Supply on request

#### Extra Heavy Jobs

Specially designed for pumping, suction or discharge of abrasive materials, having reinforced walls for greater durability.

Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS Working - Minimum	LENGTH
			25°C	25°C	25°C	25°C			
inches	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	psi	kgf/cm <sup>2</sup>	psi	25°C	25°C	m
4"	99,5	127,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	15 / 30
5"	125,5	154,0	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	151,0	181,0	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	234,0	7,0	100	21,0	298	760	3.000	15 / 30
10"	254,0	291,0	6,7	95	20,0	284	760	3.500	12