

CDF-L

Laranja - Conduto D'Água Flexível

Indicado para o uso agrícola, como irrigação na construção civil, para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água; em equipamentos de combate a enchentes e inundações; em galerias, minerações (garimpo) e diversos outros serviços que exijam resistência a pressão e abrasão externa.

Também utilizada como proteção de mangueiras em diversos maquinários agrícolas. A temperatura de trabalho é de 5°C a +50°C



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		LANCE
pol	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	m
2"	53	8,0	113,0	50

Naranja - Conducto Flexible de Agua

Indicada para uso agrícola, como riego y en construcción civil, para drenaje de zanjas o suministro temporal de agua; en equipos de lucha contra inundaciones; en galerías, minería (garimpo) y otros servicios diversos que requieran resistencia a la presión y abrasión externa. También se utiliza como protección de mangueras en diversas maquinarias agrícolas. La temperatura de trabajo es de 5°C a +50°C



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		LARGO
pul	mm	kgf/cm ²	lbf/pul ²	m
2"	53	8,0	113,0	50

Orange - Flexible Water Tubing

Suitable for agricultural use, such as irrigation in civil construction, for draining ditches or temporary water supply; in flood control equipment; in galleries, mining (prospecting) and various other services that require resistance to pressure and external abrasion. Also used as protection for hoses in various agricultural machinery. The working temperature is from 5°C to +50°C



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		LENGTH
inches	mm	kgf/cm ²	psi	m
2"	53	8,0	113,0	50