

KM BEGE

Bege c/ Espiral Cinza

Indicadas para serviços médios de sucção e descarga de água, nos mais variados setores como irrigação agrícola, indústrias, instalações hidráulicas, limpeza de galerias subterrâneas, banheiras de hidromassagem. Possui temperatura de trabalho entre 5°C à 50°C.



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
			25°C				
pol	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	25°C mmHg	Trabalho - Mínimo 25°C mm	m
5/8	15,9	20,1	8,5	123	660	60	25/50
1	27,5	32,0	8,5	123	660	200	25/50

Beige con Espiral Gris

Recomendado para servicios medios de extracción y vertido de aguas, en los más variados sectores, como agricultura, instalaciones hidráulicas, limpieza de galerias subterrâneas, jacuzzis. Tiene una temperatura de trabajo entre 5°C a 50°C



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LARGO
			25°C				
pul	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pul ²	25°C mmHg	Trabajo - Mínimo 25°C mm	m
5/8	15,9	20,1	8,5	123	660	60	25/50
1	27,5	32,0	8,5	123	660	200	25/50

Beige with Gray Spiral

Recommended for medium water suction and discharge services, in the most varied sectors such as agricultural irrigation, industries, hydraulic installations, cleaning of underground galleries, hot tubs. It has a working temperature between 5°C and 50°C.



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
			25°C				
pul	mm	mm	kgf/cm ²	psi	25°C mmHg	Working - Minimum 25°C mm	m
5/8	15,9	20,1	8,5	123	660	60	25/50
1	27,5	32,0	8,5	123	660	200	25/50