

# CDF-PL

## Preta - Conduto D'Água Flexível

Indicada para construção civil, para drenagem de valas e diversos outros serviços em que a água seja escoada sem pressão ou abaixo da pressão especificada. É indicada também para proteção de mangueiras em diversos maquinários agrícolas.  
Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	ESPESSURA	PRESSÃO DE TRABALHO	LANCE (ROLOS)
pol	mm	mm	25 °C (kg/cm <sup>2</sup> )	m
1.1/2"	41	1,1	3,0	50
2"	54	1,1	1,5	50
3"	81	1,2	1,3	50
3.1/2"	91	1,1	1,0	50
4	104	1,3	1,0	50

## Negro - Conducto Flexible de Agua

Recomendado para construcción civil, para drenaje de acequias y otros servicios varios en los que el agua se drena sin presión o por debajo de la presión especificada. También se recomienda para protección de mangueras en diversas maquinarias agrícolas.  
Temperatura de trabajo: +5°C a +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	ESPEJOR	PRESIÓN DE TRABAJO	LARGO
pol	mm	mm	25 °C (kg/cm <sup>2</sup> )	m
1.1/2"	41	1,1	3,0	50
2"	54	1,1	1,5	50
3"	81	1,2	1,3	50
3.1/2"	91	1,1	1,0	50
4	104	1,3	1,0	50

## Black - Flexible Water Tubing

Recommended for civil construction, for draining ditches and various other services in which water is drained without pressure or below the specified pressure. It is also recommended for protecting hoses in various agricultural machinery.  
Working temperature: 5°C to +50°C



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	THICKNESS	WORK PRESSURE	LENGTH
inches	mm	mm	25 °C (kg/cm <sup>2</sup> )	m
1.1/2"	41	1,1	3,0	50
2"	54	1,1	1,5	50
3"	81	1,2	1,3	50
3.1/2"	91	1,1	1,0	50
4	104	1,3	1,0	50